

HNZYT-IV-BG/HJ-02/D/1



2216010601301

2023年3月20日

序号	检测项目	检测标准	检测结果	判定
1	总氮	GB 18918-2002	1.2	合格
2	氨氮	GB 18918-2002	0.5	合格
3	总磷	GB 18918-2002	0.1	合格
4	化学需氧量	GB 18918-2002	150	合格
5	生化需氧量	GB 18918-2002	100	合格
6	溶解性总固体	GB 18918-2002	200	合格
7	电导率	GB 18918-2002	1500	合格
8	pH值	GB 18918-2002	7.5	合格
9	总硬度	GB 18918-2002	150	合格
10	氯离子	GB 18918-2002	100	合格
11	硫酸根	GB 18918-2002	100	合格
12	钙离子	GB 18918-2002	100	合格
13	镁离子	GB 18918-2002	100	合格
14	钠离子	GB 18918-2002	100	合格
15	钾离子	GB 18918-2002	100	合格
16	铁离子	GB 18918-2002	100	合格
17	铜离子	GB 18918-2002	100	合格
18	锌离子	GB 18918-2002	100	合格
19	锰离子	GB 18918-2002	100	合格
20	镍离子	GB 18918-2002	100	合格
21	铬离子	GB 18918-2002	100	合格
22	砷离子	GB 18918-2002	100	合格
23	汞离子	GB 18918-2002	100	合格
24	镉离子	GB 18918-2002	100	合格
25	铅离子	GB 18918-2002	100	合格
26	银离子	GB 18918-2002	100	合格
27	钡离子	GB 18918-2002	100	合格
28	钴离子	GB 18918-2002	100	合格
29	钼离子	GB 18918-2002	100	合格
30	铀离子	GB 18918-2002	100	合格

检测地址：泌阳县西环路（泌阳县西环路）

电子信箱：hnzytest@126.com

服务热线：400-1699-691

公司网址：www.zytest.com

地址：郑州高新技术开发区长椿路11号3号楼A单元1层A101号

传真：0371-86658611 邮编：450001

声 明

- 一、本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。
- 二、本报告有复印时未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

检测 报 告

一、基本信息

委托日期: 2023 年 6 月 25 日			
检测类别	废气	分析日期	2023 年 6 月 25 日-30 日
采样人员	杜文超、田桢	分析人员	石佳玉、史娱菲、祁凤娟
委托编号	ZYTHJ20230829	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

三、质量保证及质量控制

1. 所使用的检测方法均经过有效验证。

2. 检测过程中严格执行标准操作规程。

3. 检测数据经双人复核, 确保准确无误。

4. 实验室环境条件符合检测要求。

5. 检测人员均经过专业培训并持证上岗。

6. 检测过程中使用标准物质进行校准。

7. 检测数据经实验室主任审核签字。

8. 检测过程中严格执行实验室安全规定。

9. 检测过程中使用合格的检测仪器。

10. 检测过程中严格执行实验室质量管理体系。

11. 检测过程中使用合格的检测试剂。

12. 检测过程中严格执行实验室操作规程。

13. 检测过程中使用合格的检测人员。

14. 检测过程中严格执行实验室安全制度。

15. 检测过程中使用合格的检测设备。

16. 检测过程中严格执行实验室质量管理体系。

17. 检测过程中使用合格的检测试剂。

18. 检测过程中严格执行实验室操作规程。

19. 检测过程中使用合格的检测人员。

20. 检测过程中严格执行实验室安全规定。

铜+铊	平均值	ND	/	/	0.1
-----	-----	----	---	---	-----

铜	5.95×10^4	5.6	ND	/	/
铊	5.97×10^4	4.8	ND	/	/
铜	6.01×10^4	5.7	ND	/	/
铊	5.95×10^4	5.6	ND	/	/

铜	5.95×10^4	5.6	ND	/	/
铊	5.97×10^4	4.8	ND	/	/
铜	6.01×10^4	5.7	ND	/	/

铜+铊+铅+镉+镍+铬	平均值	2.66×10^{-2}	1.64×10^{-2}	2.59×10^{-2}	1.00
-------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------

检测 报 告

附表：烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量 (m³/h)	氧含量 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)
焚烧炉废气排放口		6.11×10 ⁴	5.5	140.6	29.85
		5.97×10 ⁴	4.9	139.8	28.97
	镉、锰、钴、镍、铜、铬、铅	6.01×10 ⁴	5.7	139.1	29.87
		5.95×10 ⁴	5.6	139.7	29.88
		5.97×10 ⁴	4.8	141.0	29.97
		5.95×10 ⁴	6.0	139.6	30.11
	铊	6.02×10 ⁴	5.4	140.5	29.54
		5.96×10 ⁴	4.8	140.9	30.13
		5.85×10 ⁴	5.8	139.4	29.81
	铈、铈	5.59×10 ⁴	5.5	140.5	29.41

