TEST　REPORT

声 明

一、本报告未加盖“河南省众益检验检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

源负责。

pH	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计 PHBJ-260F HNZYT/SB-HJ-329	--
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法		5.01mg/L

检 测 报 告

依据标准（方法）名称			
部分：有机物综合指标（4.1 高			
高锰酸盐指	纤酸盐指数 酸性高锰酸钾滴	0.05mg/L	0.05
HJ 503-2009	HNZYT/SB-HJ-082		
GB/T 5750.5-2023	HNZYT/SB-HJ-082		
HJ 503-2009	HNZYT/SB-HJ-082		

检 测 报 告

地下水	总大肠菌群	多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）	303-3AB HJZYT/GB-HJ-490	--

五、检测结果

（1）地下水

检测项目	检测结果	标准要求	单位
pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲
总硬度	129	450	mg/L
溶解性总固体	154	1000	mg/L
氯化物	19.0	250	mg/L

汞	ND	0.001	mg/L
砷	ND	0.01	mg/L
镉	ND	0.005	mg/L
铬（六价）	ND	0.05	mg/L
总大肠菌群	<2	3.0	MPN/100mL
总硬度	182	450	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点位	采样日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
		溶解性总固体	239	1000	mg/L
		硫酸盐	22.7	250	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]