



191412341355

报告编号：

项目名称： 翻

运维单位：

JIANG


报告声明

- (1) 本公司保证报告的科学性、公正性和准确性，对检测数据负技术责任，对委托单提供的样品和技术资料保密。
- (2) 根据客户的要求，我们作出此报告，如由于无法控制因素导致检测质量的变化，公司将不为此承担任何责任。
- (3) 对本报告若有异议，请及时向本公司提出，来函来电请注明报告编号，受理期限自检测报告发出之日起十日内。
- (4) 本报告修改无复核、无审核、无授权签字人签发视为无效。报告无本公司检测印章、骑缝章及无资质认定标志  视为报告复印件无效。
- (5) 如客户没有要求，本公司报告不提供检测结果不确定度。
- (6) 本报告只对委托方负责，检测余样如未约定将依据本公司规定其保存和处置。对无法复现的样品不受理申诉。
- (7) 本报告数据只对此次采样样品负责，检测余样依样品保存规定对其保存和处置。对保存、复现的样品不受理申诉。
- (8) 未经本公司批准，不得部分复制或引用本报告，不得用于广告宣传。
- (9) 本报告不得公证。

报告信息

项目名称	鄱阳县绿色东方再生能源有限公司鄱阳县生活垃圾比对监测
项目地址	江西省上饶市鄱阳县游塘乡北塘村
委托单位	鄱阳县昌全环保科技有限公司
联系人	詹多文
电话	18970990388
电子邮箱	/

报告编制: 

审 核: 

签 发:

日 期:

一、前言

鄱阳县绿色东方再生能源有限公司位于江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村。CEMS 系统由西克麦哈克（北京）有限公司生产。于 2025 年 9 月，番拓谱思检测技术有限公司对鄱阳县绿色东方再生能源有限公司 CEMS 在线监测设备进行了比对。

源公司位
公司生产
9 月，番
生能源公
此基础上:

二、依据

- (1)《关于加强城市生活垃圾焚烧发电自动监控和监管执法工作的通知》(环办执法【2011】141号);
- (2)《固定污染源废气二氧化硫(SO₂)连续监测技术规范》(HJ 75-2017);
- (3)《固定污染源废气一氧化碳连续监测技术规范》(HJ 113-2024);
- (4)《固定污染源废气中颗粒物连续监测技术规范》(HJ 16157-1996) 及其修改单;

- (5)《固定污染源废气低浓度颗粒物连续监测技术规范》(HJ 113-2024);
- (6)《固定污染源废气二氧化硫连续监测技术规范》(HJ 75-2017);
- (7)《固定污染源废气氮氧化物连续监测技术规范》(HJ 113-2024);
- (8)《固定污染源废气一氧化碳连续监测技术规范》(HJ 113-2024);
- (9)《固定污染源废气中氯化氢连续监测技术规范》(HJ 113-2024);

- 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司位于江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村。CEMS 系统由西克麦哈克（北京）有限公司生产。于 2025 年 9 月，番拓谱思检测技术有限公司对鄱阳县绿色东方再生能源有限公司 CEMS 在线监测设备进行了比对。
- 于江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村;
; 可在线监测颗粒物、二氧化硫、一
; 鄱阳县昌泰环保科技有限公司委托江西
7-1999)。
司鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂固定污染源
编制完成了本比对报告。
- 电厂自动监控和监管执法工作的通知
和氯化氢自动监测技术规范》(HJ 1410
测定与气体污染物采样方法》(GB/T
粒物的测定重量法》(HJ 336-2017);
的测定 定电位电解法》(HJ 57-2017);
的测定 定电位电解法》(HJ 613-2011);
的测定 定电位电解法》(HJ 913-2013);
的测定 硫氰酸汞分光光度法》(HJ/T 2

在线

标要

报告居《T3LY25C9621Z

烧发电

力监控和监

污染源

核指标

到表 1 要

定污染

在线监测

监测项目		监测方法		监测精度	
颗粒物	排放浓度	≥200 mg/m ³	相对误差为±10%	排放浓度	排放浓度
		100 mg/m ³	浓度≤200 mg/m ³		
		50 mg/m ³	浓度≤100 mg/m ³		
		20 mg/m ³	浓度≤50 mg/m ³		
		10 mg/m ³	浓度≤20 mg/m ³		
	排放浓度	/m ³ 时, 绝对			
二氧化硫	排放浓度	≥250 μmol/h	715 mg/m ³) H	排放浓度	排放浓度
		50 μmol/h	mg/m ³) ≤排		
		20 μmol/h	ng/m ³);		
		20 μmol/h	ng/m ³) ≤排		
		30%;			
	排放浓度	mol/mol (57mg			
二氧化氮	排放浓度	≥250 μmol/h	513 mg/m ³) H	排放浓度	排放浓度
		≥50 μmol/h	03 mg/m ³) ≤		
		20 μmol/h	ng/m ³);		
		≥20 μmol/h	1 mg/m ³) ≤排		
		30%;			
	排放浓度	mol/mol (41mg			
一氧化碳	排放浓度	≥250 μmol/h	313 mg/m ³) H	排放浓度	排放浓度
		50 μmol/h	ng/m ³) ≤排		
		20 μmol/h	ng/m ³);		
		20 μmol/h	ng/m ³) ≤排		
		30%;			
	排放浓度	mol/mol (25mg			
温度	绝对误差	±3℃。			
烟气湿度	烟气湿度	>5.0%RH	误差为±25%		
		≤5.0%RH	误差为±1.5%		
烟气流速	烟气流速	流速>1	相对误差为		
		流速≤1	相对误差为		
氧气量		>5.0%	准确度≤15%		
		≤5.0%	误差为±1.0%		
氢气	排放浓度	≥250 μmol/h	408 mg/m ³)		
		50 μmol/h	ng/m ³) ≤排		
		30%;			
	排放浓度	mol/mol (82m			
氨					

单
北
司
北
司

次
5:1

仪器

仪器

第六

15:19

1

0.9

去依

36-

原

重

分

义

重

一

光

频

器

第

一

58

1

前

0

粒

三

1

1

969

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

污

CEM

二次

0-13

111

0.861

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

果

20

2500

测

V

N

3

第

02

1

3

0

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PS

打

号

立

家

式

点

所

名

在

分

项

目

人

数

时

间

法

US

监

测

时

间

本

要

求

果

评

仪

器

于

天

1

号

日

立

家

式

点

所

名

在

分

项

目

人

数

时

间

法

US

监

测

时

间

本

要

求

果

评

仪

器

于

天

1

报

单

北

司

北

司

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PSLX

日期

立

尔

设备

析仪

测值

值

结果


结果

定

定

名称

(气



材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

材料

知

知

知

知

知

知

知

知

知

知

知

知

知

知

第 3 页

有限公司

有限公司

第六次

14-25

145

45

145

46

13

格

格

格

SLY:

期

日
獎
票
號
固

合
碼
合

第 6 頁 共 13 頁

行儀

空
流

2025-09-08

明
時
表

明
時
表

測值

CEMS

直

型

果

MCS100T

果

MCS100T-1115835

制精單位

北京) 儀器有限

北京) 儀器有限

稱

塵

代儀

第一次
13:03~13:26
14.8

第二次
13:30~13:53
14.5

第三次
13:58~14:21
13

第四次
14:28~14:51
13

第五次
15:19~15:42
13.4

14.80

14.10

13

13.37

13.37

型號 編號

YQB100-C

TPS-YC-130

九 據

7-1996

5

239

1	200	3
2	200	3
3	200	3
4	200	3
5	200	3
6	200	3
7	200	3
8	200	3
9	200	3
10	200	3
11	200	3
12	200	3
13	200	3
14	200	3
15	200	3
16	200	3
17	200	3
18	200	3
19	200	3
20	200	3
21	200	3
22	200	3
23	200	3
24	200	3
25	200	3
26	200	3
27	200	3
28	200	3
29	200	3
30	200	3
31	200	3
32	200	3
33	200	3
34	200	3
35	200	3
36	200	3
37	200	3
38	200	3
39	200	3
40	200	3
41	200	3
42	200	3
43	200	3
44	200	3
45	200	3
46	200	3
47	200	3
48	200	3
49	200	3
50	200	3
51	200	3
52	200	3
53	200	3
54	200	3
55	200	3
56	200	3
57	200	3
58	200	3
59	200	3
60	200	3
61	200	3
62	200	3
63	200	3
64	200	3
65	200	3
66	200	3
67	200	3
68	200	3
69	200	3
70	200	3
71	200	3
72	200	3
73	200	3
74	200	3
75	200	3
76	200	3
77	200	3
78	200	3
79	200	3
80	200	3
81	200	3
82	200	3
83	200	3
84	200	3
85	200	3
86	200	3
87	200	3
88	200	3
89	200	3
90	200	3
91	200	3
92	200	3
93	200	3
94	200	3
95	200	3
96	200	3
97	200	3
98	200	3
99	200	3
100	200	3

2014年12月11日

FFS-90-130

100

• **PLANTING**

1

测E 期

09

分析

点位

尧

仪器

名称

号

原

造位

三线

0

(北)

分

1

高温

(北)

目

2015-07-08

一氧

数

四次

次

间

1

7:34~

8~

实

4

4

数

7

381

8

测结果

MCS100FT TMC 主
MCS100FT TL158

测结果

测结果

要求

评定

器称

原理

尘仪

电位

方法

97 20

型号、编号

YC300-C

YS YC 130

