191412341355

检 告

Te oor

报告编号：

项目名称：鄱阳县绿
焚烧

运维单位：鄱

（检驳

江西
JIANGXI TOPS D

(1) 本公司保证检测的科学性、公

(2) 根据客户的检测要求，我们作

(3) 对的变化，本公司将不为此承

(4) 本报告若有异议，请及时向

(5) 如

(6) 本报告仅对来样负责，检测余

(7) 本对无法保存、复现的样品

(8) 未经本公司书面批准，不得部分

(9) 本报告不得用于公证。

报告声明

对委托单位所提供的样品和准确性，对资料保密。检测数据负检测

报告，如由于责任。无法控制因素

期限为检测报告发出之日起提出，来函

告涂改无效，无复核、无内。来电请注明报

检验检测专用章、骑缝章及无授权签字人

效。

客户没有特别要求，本公司质认定标志签发视为无效，

报告仅对来样负责，检测余视为无效，

对无法保存、复现的样品不提供检测结果

告数据仅针对此次采样样品无约定将依据不确定度。

置，对无法保存、复现的样品理申诉。本公司规定对其

本公司书面批准，不得部分，检测余样

告不得用于公证。不受理申诉。依样品保存规定

制

或引用本报告

，不得用于广告

报告

告编号：

TPSL 2

078Z

前言

克 麦哪阳县

化 氢、合克（

限公司 一氧

控设备对鄱

二、 备进行

依据

64 号；(1)《

关于

(2)《固 生活垃

(3)《固定

(4)《固 源烟气

修改单 固定 源废气

固定 源排气

(5)《固

(6)《固定 源

(7)《固定 源废气

(8)《固定 源废气

(9)《固定 源废气

固定 源废气

排气

北京 再生能

能源公 市鄱阳县污

佬碳 器有限 限公司 监测颗粒物、二

阳县 2025 年 12 月 全环保科技有限公

了比 东方再 生能源 生活垃圾焚烧发

则，在 此基础 了本比对报告。

坂焚 监控和监管执法

（SO 物）排放连续监

一氧 动监测技术规

中颗 体污染物采样方

低浓 定重量法》（HJ

二氧 电位电解法》（

氮氧 电位电解法》（

一氧 电位电解法》（

中氯 氰酸汞分光光度

三、 在线比对监测考核指标

根据《关于加强生活垃圾焚烧发电厂烟气自动监控和监测技术规范》（HJ 1405-2025）、《固定污染源废气 一氧化碳自动监测仪器比对考核技术规范》（HJ 1403-2025）等相关要求，本次比对监测考核指标均需达到表3-1要求。

表3-1 在线监测仪器比对考核指标

检测项目		
颗粒物	准确度	排放浓度≤20 mg/m³时，相对误差为±15%；20 mg/m³＜排放浓度≤100 mg/m³时，相对误差为±20%；100 mg/m³＜排放浓度≤200 mg/m³时，相对误差为±30%；排放浓度＞200 mg/m³时，绝对误差为±60 mg/m³
二氧化硫	准确度	排放浓度≤50 μmol/mol（143 mg/m³）时，相对误差为±15%；50 μmol/mol（143 mg/m³）＜排放浓度≤250 μmol/mol（715 mg/m³）时，相对误差为±10%；排放浓度＞250 μmol/mol（715 mg/m³）时，绝对误差为±25 μmol/mol（71.5 mg/m³）
氮氧化物	准确度	排放浓度≤50 μmol/mol（103 mg/m³）时，相对误差为±15%；50 μmol/mol（103 mg/m³）＜排放浓度≤250 μmol/mol（513 mg/m³）时，相对误差为±10%；排放浓度＞250 μmol/mol（513 mg/m³）时，绝对误差为±25 μmol/mol（51.3 mg/m³）
一氧化碳	准确度	排放浓度≤50 μmol/mol（57 mg/m³）时，相对误差为±15%；50 μmol/mol（57 mg/m³）＜排放浓度≤250 μmol/mol（286 mg/m³）时，相对误差为±10%；250 μmol/mol（286 mg/m³）＜排放浓度≤1000 μmol/mol（1143 mg/m³）时，相对误差为±10%；排放浓度＞1000 μmol/mol（1143 mg/m³）时，绝对误差为±100 μmol/mol（114.3 mg/m³）
烟气温度	准确度	绝对误差为±2.5℃。
烟气湿度	准确度	绝对误差为±5%。
烟气流速	准确度	烟气流速＞5.0 m/s时，相对误差为±10%；烟气流速≤5.0 m/s时，绝对误差为±0.5 m/s。
含氧量	准确度	烟气流速＞5.0 m/s时，相对误差为±12%；烟气流速≤5.0 m/s时，绝对误差为±0.6 m/s。
氯化氢	准确度	排放浓度≤50 μmol/mol（82 mg/m³）时，相对误差为±15%；50 μmol/mol（82 mg/m³）＜排放浓度≤250 μmol/mol（408 mg/m³）时，相对误差为±10%；排放浓度＞250 μmol/mol（408 mg/m³）时，绝对误差为±25 μmol/mol（40.8 mg/m³）

报告编

四、

现场
测
仪
CEMS
颗粒
项
参
时
参比方
CEM
比对监
绝对
比对监
相对
技术
绝对
结果
所用仪
电子

监测日期	2	12-15	分析日期	/			
点位		焚烧炉					
CEMS 主要仪器型号							
名称		号	原理	造单位			
在线设备	N	00FT	/	克（北京）仪有限公司			
分析仪	MCS	T-11158 55	铂电阻电极	克（北京）仪有限公司			
项目			烟气温度（℃				
次数	第一	第二次	第三次	第			
时间	15:20~1	15:47~16:10	16:14~16:37	16:4	31	1 7	第六次
实测值	136	13 7	138				:35~17:58
数值	136.1	137. 16	138.30	1			137
结果							137.26
差			0.26				
测结果			/				
差							
求			±3				
差							
定			合格				
名称	型	编号	原理	法依			
（气）	Y	00-C		据			
仪	TF	Q-130	铂电阻法	615 7			
							1996

报告编

续表

现场

测

仪

CEMS

烟气流

比方

CEM

比对

比对

相

技

相

结

所用

大流

(气

报告编

续表

现场	
测	
仪	
CE MS	
含湿量	
项	
次	
时	
参 比方	
CEM	
比对监 绝对	
比对监 相对	
技术 相对	
结果	
所 用仪	
大 流 (气)	

报告

编号：TPSLY2512078Z

续

页码：

共 13 页

现场监测日期	2025-12-15		
测试点位			

CEMS 主要仪器

仪器名称	型号	
CEMS 在线设备	MCS100FT	
汞分析仪	/	

项目			
次数	第一次	第二次	第三次
时间	15:20~15:43	15:47~16:10	16:14~16:37
方法实测值	-0.16	-0.15	-0.17
CEMS 数值	-0.382	-0.394	-0.375
绝对误差			
绝对误差			
技术要求			
结果评定			

采样仪器名称	型号、编号	
烟气流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-C TPS-YQ-130	

焚烧	日期	
型号	炉	
原理		
/	里	
/	西克麦哈	
	器	仪
压力（k		
次	kPa）	
第四次	第五次	
16:41~17:04	17:08~17	六次
-0.16	-0.15	~17:58
-0.396	-0.386	0.15
/		395
/		
/		
原理		
里		
	GB/T	
		06

报告 TPSLY2512078Z

续表

日期	
位	
称	
设备	型号
析仪	MC CS100FT
	0FT-1115
	855
第一	
15:20 15:4	第二次 第三次
实测值	51.7 5:47~ 16:10 16:14~ 16:37
数值	49.21 60.3 57.6
结果	7.813
结果	56.54
求	
名称	
度计	型号、编号 PS-722 YQ-019

参比 CE 氯 比 比 所 可见

页 仪 次

报告编

续表

现
日期
位
称
设备
析仪
参比
测值
数值
结果
差
结果
差
求
差
定
名称
（气



报告编

续表

现场	监测
测	式点
仪	器名
CEM	在线
一氧	碳分
	项目
	次数
	时间
参比	志实
CE	数
比对 纯	测结
比对 相	误差
技 纯	要求
结	误差
所	评定
大流量	器名
	尘（ 式仪

报告

续

C
参
比
比
月
大流