


HNZY T-IV-BG/HJ-01/E/0



报 告 稿

八五七四 徐州金牛机械有限公司 濮阳县生

二、松洲地区：以阳江北路环路为公路路，距市南十公里。

粉 洲 卷 五



杭州西溪湿地·北街宸悦长公寓 12 号楼 2 单元 6 号 电话: 0571-86633611 邮编: 310011

声 明

一、本場生主加羊“河南省政院拾遺古陽公同拾遺公秘編子前當分前飲飲下生新

四、本招生方案经修改、增删无效。

丁 酉 年 南 洋 行 公 司 啟

[illegible]

六、本款未包含本开列之 若干设施(如乘客登机、行李搬运及航班延误补偿等)或由本行 内部服务与航空公司所接管事宜，如欲了解详情，请向航空公司索取。

检 测 报 告

续上表

检测类别	检测项目	检测标准(含标准名称)	仪器设备名称、型号	检测日期
水质检测	地表水 溶解氧(DO)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	DO测定仪	2025-03-15
	地表水 氨氮(NH3-N)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	氨氮测定仪	2025-03-15
	地表水 总磷(TP)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	总磷测定仪	2025-03-15
	地表水 总氮(TN)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	总氮测定仪	2025-03-15
	地表水 化学需氧量(CODCr)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	COD测定仪	2025-03-15
	地表水 生化需氧量(BOD5)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	BOD测定仪	2025-03-15
	地表水 高锰酸盐指数(CMn)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	CMn测定仪	2025-03-15
	地表水 透明度测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	透明度计	2025-03-15
	地表水 浊度测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	浊度计	2025-03-15
	地表水 色度测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	色度计	2025-03-15
地下水检测	地下水 溶解氧(DO)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	DO测定仪	2025-03-15
	地下水 氨氮(NH3-N)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	氨氮测定仪	2025-03-15
	地下水 总磷(TP)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	总磷测定仪	2025-03-15
	地下水 总氮(TN)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	总氮测定仪	2025-03-15
	地下水 化学需氧量(CODCr)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	COD测定仪	2025-03-15
	地下水 生化需氧量(BOD5)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	BOD测定仪	2025-03-15
	地下水 高锰酸盐指数(CMn)测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	CMn测定仪	2025-03-15
	地下水 透明度测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	透明度计	2025-03-15
	地下水 浊度测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	浊度计	2025-03-15
	地下水 色度测定	GB 13025-2015《海水水质标准》	色度计	2025-03-15

[illegible]

五、检测结果

(1) 地下水

[illegible]

检测项目	检测日期	检测项目	检测结果	检测要求	单位
		pH	7.1	6.5~8.5	无量纲
		苯酚类	1.9	150	mg/L
		地埋式化粪池	1.4	100	mg/L
		氨氮	0.09	10	mg/L
		化学需氧量	1.3	200	mg/L
		粪	ND	0.3	mg/L
		铜	ND	0.10	mg/L
		锌	ND	1.00	mg/L
王来村	2023.10.16	粪	ND	1.00	mg/L
		化学需氧量	ND	1000	mg/L
		氨氮总氮	1.17	10	mg/L
		磷酸盐（以P计）	1.41	200	mg/L
		化学需氧量	180	150	mg/L
		氨氮	0.050	0.50	mg/L
		化学需氧量	0.35	1.0	mg/L
		化学需氧量	ND	0.05	mg/L
		粪	ND	0.001	mg/L

检测结果汇总表

续上表

检测点位	检测日期	检测项目	检测结果	限值要求	单位
厂区东门	2025.10.16	砷	5×10^{-4}	0.01	mg/L
		镉	ND	0.005	mg/L
		铬(六价)	ND	0.05	mg/L

检测项目	检测结果	限值要求	单位
总硬度	4.1	40	mg/L
溶解性总固体	47.6	500	mg/L
硫酸盐	28.1	250	mg/L

检测项目	检测结果	限值要求	单位
铜	ND	0.3	mg/L
铁	ND	0.30	mg/L
锰	ND	1.00	mg/L
钾	ND	1.00	mg/L
锌及铅	ND	0.002	mg/L

高锰酸盐指数 ($\text{O}_2/\text{O}_2/\text{L}$)	1.33	3.0	mg/L	国家地表水
--	------	-----	------	-------

溶解性总固体	47.6	500	mg/L	GB 18308
硫酸盐	ND	1.00	mg/L	GB 18308
砷	ND	0.01	mg/L	GB 18308

0.218	1.0	mg/L	氯化物
ND	0.05	mg/L	六价铬
ND	0.001	mg/L	汞
5×10^{-4}	0.01	mg/L	镉
1.4×10^{-1}	0.005	mg/L	铜

ND	0.03	mg/L	铬(六价)
ND	0.05	mg/L	铅

0.3	3.0	mg/L	高锰酸盐指数
-----	-----	------	--------

0.2	0.25~0.50	mg/L	总硬度
2.0	4.0	mg/L	溶解性总固体

检 测 报 告

续上表

Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup. The diagram shows a top-down view of a rectangular arena with a central circular platform. The arena is divided into four quadrants by a vertical and a horizontal line. The quadrants are labeled: 'Top Left' (containing a 'Start' box), 'Top Right' (containing a 'Goal' box), 'Bottom Left' (containing a 'Platform' box), and 'Bottom Right' (containing a 'Platform' box). The central platform is labeled 'Platform'. The arena is surrounded by a 'Wall'.